

Características

O MAXI 1 FRONT é um óleo lubrificante multiviscoso sintético de alto desempenho formulado com aditivos de avançada tecnologia. Disponível no grau SAE 5W30.

Desempenho e Vantagens

- ✓ API SN.
- ✓ ACEA C2 / C3 -16.
- ✓ MB 229.31 / 229.51 / 229.52.
- ✓ Tecnologia mid SAPS (menor teor de cinzas).
- ✓ Poderosa ação contra oxidação e desgaste metálico.
- ✓ Facilidade nas partidas a frio.
- ✓ Baixa formação de fuligem e depósitos.

Aplicação

Óleo lubrificante para motores a diesel, gasolina, etanol, flex e GNV equipados com catalisadores (sistemas de pós-tratamento).

Análises Típicas

Grau SAE	MÉTODO	5W30
Cor ASTM	ASTM D1500	2,5
Viscosidade 40°C	ASTM D445	58,60
Viscosidade 100°C	ASTM D445	10,10
Densidade 20/4°C g/cm ³	NBR 14065	0,835
Ponto de fulgor °C	ASTM D92	>230

* As análises típicas não são consideradas especificação do produto.

Embalagens: Consulte nossos vendedores.

Químico Resp. R.A. Souza
CRQ 1X região - 09404031

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo/equipamento.