

Características

O MAXI 1 PRIMAZ é um óleo lubrificante de alta performance formulado com óleos básicos sintéticos, multiviscoso com pacote de aditivos. Disponível no grau **SAE 5W30**.

Desempenho e Vantagens

- ✓ API SN / ILSAC GF-5.
- ✓ Baixo desgaste.
- ✓ Alto poder de limpeza.
- ✓ Maior proteção contra borra e depósitos.
- ✓ Resistência à oxidação.
- ✓ Sua baixa viscosidade facilita o arranque a frio.

Aplicação

Óleo lubrificante para motores à gasolina, álcool, GNV e flex.

Análises Típicas

Grau SAE	MÉTODO	SAE 5W30
Cor ASTM	ASTM D1500	2,5
Viscosidade a 100°C (cSt)	ASTM D445	11,14
Viscosidade a 40°C (cSt)	ASTM D445	63,18
Densidade 20/4°C g/cm ³	NBR 14065	0,862
Ponto de fulgor (VA) °C	ASTM D92	>220

* As análises típicas não são consideradas especificação do produto.

Embalagens: Consulte nossos vendedores.

Químico Resp. R.A. Souza
CRQ 1X região - 09404031

Obedeça as recomendações do fabricante do veículo/equipamento.