

Características

O **MAXI 1 MAXITEC** é um óleo lubrificante de base semissintética multiviscoso premium, desenvolvido com básicos selecionados e formulado com pacote de aditivos de alta tecnologia. Possui elevada detergência, excelente bombeabilidade no arranque, antidesgaste, resistência ao cisalhamento e estabilidade nas altas temperaturas. Disponível no grau SAE 15W40.

Vantagens

Alta Resistência ao Cisalhamento

Elaborado com aditivo de alto desempenho, o melhorador do índice de viscosidade é usado para otimizar a viscosidade em diferentes temperaturas e eficiência na estabilidade ao cisalhamento.

Resistência ao Calor e à Oxidação

Alto poder antioxidante em alta temperatura, apresenta boa estabilidade térmica e tenacidade.

Proteção contra o desgaste

Os aditivos antidesgaste ajudam a proteger as superfícies metálicas contra a fricção de impacto e o desgaste entre as partes móveis de um motor. Esses aditivos funcionam aderindo às superfícies metálicas e formando uma película protetora entre as superfícies móveis

Manutenção da Limpeza

Os detergentes ajudam a neutralizar os subprodutos da combustão ácida que originam a corrosão dentro do motor.

Aplicação

Indicado para os motores onde os fabricantes preconizam em seus manuais um óleo lubrificante com a classificação e níveis de desempenho **SAE 15W40 API SL**.

Análises Típicas

Ensaio	Unidades	Maxitec 15W40 SL
Densidade @ 20/4°C	g/cm ³	0,876
Viscosidade Cinemática @ 100°C	cSt	14,36
Viscosidade Cinemática @ 40°C	cSt	96,30
Índice de Viscosidade	-	154
Ponto de Fluidez	°C	-27
Ponto de Fulgor	°C	>220

* As análises típicas não são consideradas especificação do produto.

Embalagens: Consulte nossos vendedores.

Químico Resp. R.A. Souza
CRQ IX região - 09404031

Obedeça às recomendações do fabricante do veículo/equipamento.