

Características

O **MAXI 1 MULTIUSO** é um óleo lubrificante mineral de baixa viscosidade e alta performance, odor característico e levemente amarelado. Disponível no grau ISO VG 10.

Vantagens

Fácil aplicação

Elaborado com óleos básicos de alta qualidade, penetra em locais de difícil acesso devido a sua baixa viscosidade e adaptação em diferentes temperaturas.

Resistência ao Calor e à Oxidação

Alto poder antioxidante e boa estabilidade térmica e tenacidade.

Proteção contra o desgaste

Os aditivos de antidesgaste ajudam a proteger as superfícies metálicas. Esses aditivos funcionam aderindo às superfícies metálicas e formando uma película protetora entre as superfícies móveis.

Proteção anticorrosiva

Protege as superfícies metálicas que estejam sob condições normais de estocagem ou mesmo aquelas expostas à alta umidade.

Aplicação

Recomendado para diversos processos de lubrificação. Proteger máquinas de costura, eletrodomésticos, cadeados, bicicletas, dobradiças, tesouras, óleo base para outros produtos, ferramentas, engrenagens etc.

Análises Típicas

Ensaio	Unidades	MULTIUSO
Densidade @ 20/4°C	g/cm ³	0,850
Aparência	-	Líquido Límpido
Viscosidade Cinemática @ 40°C	cSt	10,36
Cor ASTM	-	0,5
Ponto de Fulgor	°C	156

* As análises típicas não são consideradas especificação do produto.

Embalagens: Consulte nossos vendedores.

Obedeça às recomendações do fabricante do veículo/equipamento.

Químico Resp. R.A. Souza
CRQ IX região - 09404031