

Características

O **MAXI 1 MILHAS** é um óleo lubrificante multiviscoso mineral de alto desempenho, especialmente desenvolvido para oferecer proteção e performance excepcionais para o seu motor. Formulado com óleos básicos altamente selecionados e um pacote de aditivos de alto desempenho

Desempenho e Vantagens

Alta resistência ao cisalhamento

Elaborado com aditivo de alto desempenho, o melhorador do índice de viscosidade é usado para otimizar a viscosidade em diferentes temperaturas e eficiência na estabilidade ao cisalhamento

Maior vida útil do motor

A proteção contra desgaste e corrosão auxiliando que seu motor funcione por mais tempo e com mais eficiência.

Proteção contra o desgaste

Os aditivos antidesgaste ajudam a proteger as superfícies metálicas contra a fricção de impacto e o desgaste entre as partes móveis de um motor. Esses aditivos funcionam aderindo às superfícies metálicas e formando uma película protetora entre as superfícies móveis

Manutenção e limpeza

Desenvolvido com aditivos inibidores de ferrugem e corrosão, contribuindo na durabilidade das superfícies metálicas e a baixa formação de borra.

Aplicação

Indicado para os motores onde os fabricantes preconizam em seus manuais um óleo lubrificante com a classificação e nível de desempenho **SAE 20W50 API SL**.

Análises Típicas

Ensaio	Unidades	Milhas 20W50 SL
Densidade 20/4 °C	g/cm ³	0,866
Viscosidade 40 °C mm ² /s	cSt	160,58
Viscosidade 100°C mm ² /s	cSt	19,35
Índice de Viscosidade	-	138
Ponto de fulgor	°C	>220
Ponto de Fluidez	°C	-16

* As análises típicas não são consideradas especificação do produto.

Embalagens: Consulte nossos vendedores.

Químico Resp. R.A. Souza
CRQ IX região - 09404031

Obedeça às recomendações do fabricante do veículo/equipamento.

Verifique os intervalos de troca.

Periodicamente cheque o nível do lubrificante e o seu estado.