



# CATÁLOGO

ÓLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,  
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS





LINHA AUTOMOTIVA

**dexos™1**  
GEN 3

**NOVA LINHA API SP**

**SEDA 0W-20**

Sintético  
API SP  
ILSAC GF-6A  
DEXOS™1 GER 3.



**CICLOS 5W-20**

Sintético  
API SP  
ILSAC GF-6A  
DEXOS™1 GER 3.



**CONFIANÇA 5W-30**

Sintético  
API SP  
ILSAC GF-6A  
DEXOS™1 GER 3.



**EFFICIENT 0W-20**

Sintético  
API SN  
ILSAC GF-5.



**PRIMAZ 5W-30**

Sintético  
API SN  
ILSAC GF-5.



**SYNTECH SN 5W-40**

Sintético  
API SN  
ACEA A3/B4/12  
JASO MA2  
VW 502/505.



**HIGHWAY 5W-30**

Semissintético  
API SM  
ILSAC GF-4.



**MAXITEC 10W-40**

Semissintético  
API SL  
JASO MA.



**MAXITEC 15W-40**

Semissintético  
API SL.



**MILHAS 20W-50**

Mineral  
API SL.



**PASEO SAE 30/40 E 50**

Mineral  
API SL.



**MAXIVISCO 25W-60**

Mineral  
API SL.



**CONTROLL DEXRON III**

Óleo mineral recomendado para transmissões automotivas, automáticas e sistemas de direção hidráulica.



**CONTROLL CVT**

Fluido sintético para transmissões automáticas, recomendado para as mais modernas transmissões continuamente variáveis.



**CONTROLL DEXRON VI**

Óleo lubrificante sintético para transmissões automáticas. Classificação GM DEXRON VI.



**DIRECCION 20W**

Óleo lubrificante mineral indicado para sistemas de direção hidráulica.



**10557 FLUID**

Óleo lubrificante para caixas de transmissões mecânicas de veículos GM fabricados até o ano de 1996.



**ADIX 500 TREATMENT**

Aditivo aprimador de viscosidade para motores novos e usados.



**SMOKE 1000**

Aditivo aprimador de viscosidade para motores com alta quilometragem.



**MONT PNEU**

Vaselina mineral sólida industrial, recomendada para a montagem e desmontagem de pneus em geral. Disponível nas versões White e Green.



**VELOZ 10W-30**

Semissintético  
JASO MA  
API SL.



**VELOZ 10W-40**

Semissintético  
JASO MA  
API SL.



**MOTO SUPER 4T 20W-50**

Mineral  
JASO MA  
API SL.



**2T SAE 30**

Mineral  
JASO FB  
API TC.



**ULTRAFORK 10W**

Fluido hidráulico para suspensões (garfos) de motocicletas.



**NAUIPLUS SAE 30**

Mineral  
NMMA TC-W3.



**CORRENTE 220 BIOCHAIN BIO**

Óleos lubrificantes de alta adesividade para correntes.



**ARATUS MPA-2 BISNAGA**

Graxa de lítio  
Grau NLGI 2.



# LINHA AGRÍCOLA

Protetivo anticorrosivo para máquinas e implementos agrícolas



# PROTESEC AGRO

A proteção que o seu equipamento merece!

- ✓ Isento de metais pesados
- ✓ Cria película cerosa
- ✓ Não agride o meio ambiente
- ✓ Seca em até 12 horas

## PROTESEC AGRO

Óleo protetivo anticorrosivo para máquinas e implementos agrícolas.



## HYDRA HV

Óleo mineral com alto IV, para sistemas hidráulicos de equipamentos agrícolas e industriais que exijam condições extremas de temperatura e elevadas pressões. ISO VG 68, HVLP.



## CMS

Óleo mineral com alta adesividade, desenvolvido para correntes e sabres de motosserras. Disponível nos graus ISO VG 150, 220 e 320.



## DIRECCION

Óleo lubrificante mineral indicado para sistemas de direção hidráulica.



## PLATAFORM 32

Óleo hidráulico mineral desenvolvido para sistemas de acionamentos pneumáticos.



## ORD BV

Óleo lubrificante mineral recomendado para sistemas hidráulicos, pneumáticos e ordenhadeiras.



## BIOCHAIN

Óleo biodegradável com alta adesividade desenvolvido para correntes de motosserras e correntes transportadoras.



## GEAR EP 80W

Mineral API GL-4.



## GEAR EP 90

Mineral API GL-4.



## GEAR EP 140

Mineral API GL-4.



## GEAR HD 90

Mineral API GL-5.



## GEAR HD 140

Mineral API GL-5.



## TRANSTORQ 85W-140

Mineral API GL-5.



## TRANSTORQ 80W-90

Mineral API GL-5.



## TRANSTORQ 75W-90

Semissintético API GL-5.



## FORCE SAE 10W, 30 E 50

Mineral CAT TO-4 e TO-4M ALLISON C4 ZF TE-ML-03C ZF TE-ML-07F KOMATSU KES 07.868.1 (2002).



## THD 10W-30

Mineral API GL-4.



## TRANSTORQ 75W-85

Mineral API GL-5.



## HIDRÁULICO 68

Mineral DIN 51524 Parte 1 HL.



## HIDRÁULICO AW 68

Mineral DIN 51524 Parte 2 HLP.



**TREND TRUCK PLUS 10W-40**

Sintético  
Low SAPS  
ACEA E6-16 / E7-16  
API CI-4 / VOLVO VDS-3  
MB 228.51 / 226.9  
MAN 3477  
Cummins CES 20076/77.

**TREND TRUCK 10W-40**

Semissintético  
API CJ-4.

**OPTIMUS TURBO 15W-40**

Mineral  
API CI-4.

**GENERATION SAE 40**

Mineral  
Indicado para motores estacionários movidos a diesel.

**GENERATION VISCO 25W-60**

Mineral  
Óleo lubrificante de alta viscosidade indicado para motores estacionários a diesel de uso diário.

**GENERATION BIO G**

SAE 40  
Óleo lubrificante mineral indicado para motores estacionários convertidos de geradores movidos a gás e biogás.

**FRONT 5W-30**

Sintético  
Mid SAPS  
API SN / ACEA C2/C3-16  
VW 505.00/505.01  
MB 229.31/229.51/229.52  
BMW LL-04 / Chrysler MS-11106 / DEXOS™2.

**ADIT TRUCK**

Aditivo para motores a diesel.

**ARATUS PETRUS**

Graxa de lítio Mineral  
NLGI-2.

**AGROLIN PETRUS**

Graxa de lítio EP Mineral  
NLGI-00.

**GEAX CA-2**

Graxa de cálcio Mineral  
NLGI-2.

**SFNC**

Graxa a base de sulfonato de cálcio Mineral  
NLGI-2.

**SPEED SS**

Graxa a base de sulfonato de cálcio Sintética  
NLGI-2.

**POLIMAXI 2**

Graxa a base de poliureia Mineral  
NLGI-2.

**POLIMAXI 3**

Graxa a base de poliureia Mineral  
NLGI-3.

**ROTOL BA**

Graxa a base de sabão de complexo de bário Sintética  
NLGI-2.

**ARATUS EP PETRUS**

Graxa de lítio com aditivos EP Mineral  
NLGI-2.

**LINHA INDUSTRIAL****MAXI 1 MOENDA**

Óleo lubrificante sintético para equipamentos de usinas sucroalcooleiras!

Disponível nos graus ISO VG 4000, 8000, 16000, 20000 e 25000.

- ✓ Ótima fluidez
- ✓ Alta capacidade antidesgaste
- ✓ Pacote de aditivos de alta qualidade

**MOENDA**

Óleo lubrificante semissintético indicado para equipamentos de usinas sucroalcooleiras como mancais, rodets e engrenagens abertas. Disponível nos graus ISO VG 4000, 8000, 16000, 20000 e 25000.

**FLUID MAQ**

Óleo para máquinas de costura industriais e domésticas. Disponível nos graus ISO VG 10 e 32.

**EASY IRON**

Desincrustante para ferros de passar industriais, ideal para a remoção de sujidades impregnadas.

**MAXICOSTURA**

Óleo lubrificante indicado para máquinas de costura industriais e domésticas.

**SILIMAQ**

Óleo de silicone indicado para linhas têxteis sintéticas e naturais.

**CORTEMAXI**

Lubrifica, protege, além de reduzir o atrito e a temperatura da ferramenta de corte de tecido.

**PROTETIVO 50/50**

Protetivo ceroso temporário ideal para processos industriais e proteção anticorrosiva no armazenamento a longo prazo de peças.

**PROTESEC 48/72**

Protetivo Semissecativo ideal para desaguamento em processos industriais e proteção anticorrosiva no armazenamento de peças.

**DBL 5**

Protetivo oleoso ideal para processos industriais e proteção anticorrosiva no armazenamento de peças.

**INJETEST 4113 / INJEMAXI**

Fluidos de calibração indicado para teste de injetores de combustível a diesel.

**BIOSISTY 60**

Solvente biodegradável estável ideal para as técnicas de limpeza e desengraxe no ambiente industrial.

**SILIWAY**

Fluido siliconado indicado para a lubrificação de lonas de esteiras ergométricas.

**MULTIUSO**

Lubrificante especial para diversas aplicações.

**WET VASELINA**

Vaselina industrial líquida.

**MAXILINE VASELINA**

Vaselina industrial sólida.

**LIMPA +**

Desengraxante alcalino industrial recomendado para a remoção de sujeiras.

**STAMP**

Fluido mineral formulado com um pacote de aditivos de alto desempenho indicado para processos de estampagem de metais.

**TERMUS**

Série de produtos formulados para instalações fechadas de transferência de calor. Possui grande resistência a oxidação, estabilidade térmica e a degradação.

**INTEGRITY**

Série de óleos lubrificantes integrais para a usinagem de metais em geral.

**BRUNIMENTO**

Fluido mineral de baixa viscosidade indicado para processos de brunimento de metais.

**EXTRUSA AL**

Fluido sintético de origem renovável indicado para conformação e extrusão de alumínio, cobre e suas ligas.

**LUB TESS 60**

Fluido sintético desenvolvido para a trefilação de metais ferrosos e suas ligas. Não é recomendado para ligas de metais não ferrosos.

**W60 - MINERAL**

Fluido de corte solúvel formulado com alto teor de óleo mineral e aditivos que conferem uma ótima resistência contra bactérias e fungos.

**KEPLER - MINERAL**

Fluido solúvel de base mineral, formulado para atender diversos serviços de usinagem.

**CUT 30 - SEMISSINTÉTICO**

Óleo solúvel formulado com baixa porcentagem de óleo mineral e aditivos de alto desempenho para processos de usinagem.

**CUT ALS - SEMISSINTÉTICO**

Fluido de corte solúvel semissintético de altíssima qualidade recomendado para usinagem em ligas de alumínio.

**BIOATLAS - SINTÉTICO**

Óleo solúvel sintético de alto desempenho, formulado com grande concentração de polímero e aditivos selecionados para processos de usinagem.

**MZK - SINTÉTICO**

Óleo solúvel sintético formulado com polímeros e um pacote de aditivos de alto desempenho para processos de usinagem.

**FLUID 1 - SINTÉTICO**

Fluido refrigerante isento de óleo mineral para processos de retífica.

**FLUID 10 - SINTÉTICO**

Fluido refrigerante sintético, formulado com aditivos altamente selecionados indicado para processos de retífica.

**SPIN**

Linha de óleos básicos minerais recomendado para diversas aplicações.

**COMPRESSYS - MINERAL**

O MAXI 1 COMPRESSYS é uma série formulada com óleos básicos parafínicos e pacote de aditivos indicado para compressores do tipo pistão. Disponível nos graus ISO VG 100 e 150.

**AIR GOLD - SEMISSINTÉTICO**

Lubrificante semissintético formulado com PAO e óleo básico GII, desenvolvido para compressores de ar rotativos de parafuso que atendam as especificações ISO VG 46. DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG).

**AIR PRIME - SINTÉTICO**

Lubrificante 100% sintético, formulado com PAO, desenvolvido para compressores de ar rotativos de parafuso que atendam as especificações ISO VG 46. DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG).

**COMPRESSOR MX 1000**

Lubrificante mineral formulado com óleo básico GII, desenvolvido para compressores de ar rotativos de parafuso que atendam as especificações ISO VG 46. DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), ISO / DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG).

**PNEUMAXI**

O MAXI 1 PNEUMAXI é um óleo mineral de base parafínica formulado com um pacote de aditivos de alto desempenho desenvolvido para ferramentas pneumáticas. Disponível no grau ISO VG 10 e 32.

**FLUSH**

Fluido recomendado para aplicação de limpeza por circulação de sistemas de compressores e seus reservatórios, sistemas hidráulicos e sistemas de lubrificação em geral que utilizem óleos minerais ou sintéticos.

**REDUT**

O MAXI 1 REDUT é um lubrificante altamente refinado de base mineral com pacote de aditivos EP para redutores e caixas de engrenagens. Disponível nos graus ISO VG 150, 220, 320, 460, 680, 1000.

**SINT REDUT - SINTÉTICO**

Lubrificante sintético altamente refinado desenvolvido com PAO e pacote de aditivos EP para redutores e caixas de engrenagem. Disponível nos graus ISO VG 150, 220, 320, 460 e 680.

**HIDRÁULICO - HL**

Linha de óleos lubrificantes para sistemas hidráulicos formulado com óleos básicos minerais e pacote de aditivos. Disponível nos graus ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 e 1000.

**LINHA INDUSTRY AW - HLP**

Linha superior de óleos lubrificantes para sistemas hidráulicos formulada com óleos básicos do grupo 2 e aditivos especialmente selecionados. Disponível no Grau ISO VG 10, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220 e 320.

**ANTIGOTEJANTE - CGLP**

A linha Antigotejante é formulada com óleos minerais, aditivos e agente de adesividade. Graus ISO VG 68, 220, 1000.

**TURBINAS**

Óleo lubrificante mineral recomendado para a lubrificação de turbinas a vapor e hidráulicas, além de sistemas circulatórios. Disponível nos graus ISO VG 46 e 68.

**AKIVA**

Óleo lubrificante sintético de alto rendimento desenvolvido com PAO, recomendado para sistemas hidráulicos de alta rotação, mancais de rolamentos, máquinas operatrizes, ente outros.

**DRILL**

Óleo lubrificante mineral formulado com aditivos de alto desempenho, indicado para ferramentas pneumáticas como martelões e perfuratrizes.

**POLIFOAM PLUS - ESPUMAS**

Série de desmoldantes de base mineral, semissintética e sintética, indicados para processos de espumação, formulados com antioxidante e aditivos especialmente selecionados.

**DMS - MOLDES/INJETORAS**

Fluido a base de silicone utilizado para o desmolde de peças poliméricas desenvolvido especialmente para o setor industrial. Líquido incolor, sem odor, isento de óleo vegetal e mineral.



**ROLÂNDIA - PR**

- Rua José Nicola Caliento, nº 820
- (43) 3255-4084
- [comercial1@maxilubrificantes.com.br](mailto:comercial1@maxilubrificantes.com.br)

**ITUPEVA - SP**

- Avenida Brasil, nº 1826
- (11) 4290-1610
- [comercial3@maxilubrificantes.com.br](mailto:comercial3@maxilubrificantes.com.br)

**RIO DE JANEIRO - RJ**

- Avenida das Américas, nº 500
- (21) 97728-5963
- [comercialrj@maxilubrificantes.ind.br](mailto:comercialrj@maxilubrificantes.ind.br)



Indústria  
brasileira



Preserve o  
meio ambiente



Empresa parceira  
do instituto Jogue  
limpo