

Características

MAXI 1 CICLOS é um óleo lubrificante sintético multiviscoso de altíssima performance, desenvolvido com óleos básicos sintéticos de qualidade premium e um pacote avançado de aditivos de última geração. Atendendo às rigorosas exigências das normas API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6A e DEXOS 1 Gen 3, sua formulação proporciona excelente proteção contra o desgaste, maior eficiência energética e notável desempenho em todas as condições de operação.

Disponível no grau **SAE 5W-20**

Vantagens

Máxima limpeza do motor,

Contribui de forma eficaz para a prevenção da formação de borras e depósitos no interior do motor

Elevada resistência à oxidação

Lubrificante com maior duração

Redução do desgaste das peças

Prolonga a vida útil do motor

Ótima fluidez a baixas temperaturas

A baixa viscosidade do produto lhe confere uma ótima fluidez

Economia de combustível

Conforme os requisitos do padrão ILSAC GF-6A

Aplicação e Aprovações

Óleo lubrificante 100% sintético de última geração, ideal para veículos com correia dentada banhada a óleo. Recomendado para os mais modernos motores automotivos movidos a gasolina, etanol, flex, GNV. Atende as especificações **API SP, API SP-RC, ILSAC GF-6A, DEXOS 1 GER 3** (Recomenda-se o uso conforme as especificações, normas e orientações dos fabricantes de veículos)

Análises Típicas

Ensaio	Unidades	CICLOS 5W-20
Densidade @ 20/4°C	g/cm ³	0,847
Viscosidade Cinemática @ 40°C	cSt	48,91
Viscosidade Cinemática @ 100°C	cSt	8,78
Índice de Viscosidade	-	160
Ponto de Fulgor	°C	> 220
Ponto de Fluidez	°C	-40

* As análises típicas não são consideradas especificação do produto.

Embalagens: Consulte nossos vendedores.

Obedeça às recomendações do fabricante do veículo/equipamento.

Verifique periodicamente os intervalos de troca, o nível do lubrificante e o seu estado

Químico Resp. R.A. Souza
CRQ IX região - 09404031

A **Maxi 1 Lubrificantes** desenvolve seus produtos seguindo rigorosamente as recomendações técnicas e as normas indicadas pelas empresas fornecedoras de aditivos. Embora não sejamos uma empresa homologada pelas montadoras, utilizamos aditivos oficialmente homologados e formulamos nossos lubrificantes conforme as especificações definidas pelos próprios desenvolvedores dessas tecnologias.

A comunicação visual presente em nossos rótulos tem finalidade exclusivamente informativa, destinada a facilitar o entendimento do cliente sobre as normas e especificações técnicas atendidas pelo produto. Qualquer imagem ou referência utilizada não implica homologação, associação, parceria ou autorização de fabricantes ou detentores de marcas, sendo empregada apenas como recurso visual para identificação e compreensão das normas correspondentes.

Respeitar as recomendações do fabricante do veículo é fundamental para assegurar durabilidade, desempenho e economia. O manual orienta que a manutenção preventiva não se limita à troca de óleo, mas envolve um conjunto de cuidados essenciais que aumentam a segurança, a eficiência e a vida útil do veículo.

Departamento Técnico

Maxi 1 Lubrificantes, atuando com excelência desde 2001.